

## AcousticShield™

### 1. Popis

---

AcousticShield™ představuje, díky integraci dvou vzájemně se doplňujících vrstev, špičkové akustické řešení. 3 milimetry zvukově absorbční podklad a dekorativní tapeta z materiálu GlamTrace vytváří akustickou bariéru, která v prostoru tlumí hluk a zvuk.

### 2. Použití

---

Vhodné pro vnitřní prostory, speciálně pro použití v kombinaci s GlamTrace.

### 3. Příprava povrchu

---

Pro správnou aplikaci tapety na stěnu je nezbytné, abyste si prostudovali instalační příručku. Najdete ji uvnitř krabice a lze ji také stáhnout ze stránek [designovetapety.cz](http://designovetapety.cz). Pokud potřebujete další podrobnosti, kontaktujte prosím naši zákaznickou linku.

Než začnete, ujistěte se, že povrch, na který budete AcousticShield™ nanášet, je dokonale hladký, rovný a bílý. Tento povrch musí být zcela suchý, mít zbytkovou vlhkost nižší než 2 % a nesmí na něm být žádné známky nečistot, stopy po tužce, prach, písek a vlhká místa. Ujistěte se, že v prostoru, kde bude tapeta aplikována, není průvan a že teplota zůstává bez kolísání mezi 15–35 °C.

#### Při instalaci na nově nanesené vrchní vrstvy omítky:

Ujistěte se, že podklad je pevný a suchý a nejsou na něm plísň ani vzlínající vlhkost. Naneste na povrch extra jemnou hladkou bílou stěrku na bázi cementu. Pro vyrovnání savosti a zlepšení přilnavosti naneste jednu nebo dvě vrstvy akrylového základního nátěru ve vodné disperzi vhodně zředěné podle doporučení výrobce. Před aplikací AcousticShield™ počkejte, až nátěr zaschne.

#### V případě stávající omítky nebo mírně nerovného podkladu:

Obruste a odstraňte veškerý přebytečný materiál, stejně jako všechny usazeniny a staré oprýskané barvy. Opatrně očistěte plochu a ujistěte se, že je zcela suchá a rovná. Naneste extra jemnou hladkou bílou stěrku na bázi cementu na celý povrch. Pro vyrovnání savosti a zlepšení přilnavosti naneste jednu nebo dvě vrstvy akrylového základního nátěru ve vodné disperzi vhodně zředěné podle doporučení výrobce. Před aplikací AcousticShield™ počkejte, až nátěr zaschne.

#### V případě keramického obkladu stěn nebo dlaždic:

Pečlivě očistěte povrch a odstraňte veškeré stopy vodního kamene. Ujistěte se, že stěna je zcela suchá. Naneste tenkou světlou hladkou stěrku na bázi cementu. Jakmile zaschne, naneste druhou, extra jemnou bílou hladkou stěrku na bázi cementu. Pro vyrovnání savosti a zlepšení přilnavosti naneste jednu nebo dvě vrstvy akrylového základního nátěru ve vodné disperzi vhodně zředěné podle doporučení výrobce. Před aplikací AcousticShield™ počkejte, dokud nátěr nezaschne.

#### 4. Technické specifikace AcousticShield™

---

<b>ROZMĚRY:</b>	
Šířka role	96 cm
Šířka role GlamTrace	57 cm
Délka role	volitelná
Hmotnost	650 ( $\pm 20$ ) g/m <sup>2</sup>
Tloušťka	3,40 mm
Složení	100% recyklovatelný PET a až 90% recyklovaný PET
Složení GlamTrace	100% netkaná textilie
Zvuková pohltivost (UNI EN ISO 354:2004)	$\alpha_w = 0,15$ (H)
Reakce na oheň (UNI EN 13501-1)	B-s1, d0
Těkavé organické látky (EN 15102)	Nepřítomné
OEKO-TEX®	STANDARD 100 podle OEKO-TEX®

#### 5. Technické vlastnosti akustické spodní vrstvy

---

<b>FUNKCE</b>	<b>METODA TESTOVÁNÍ</b>	<b>UVEDENÁ HODNOTA</b>	<b>JEDNOTKA</b>
Složení vlákna		100% PES	
Struktura povrchu	Vizuální	Podle poskytnutého vzorku	
Hmotnost	ISO9073-1	500 $\pm 10\%$	g/m <sup>2</sup>
Tloušťka	ISO9073-2	3,0 $\pm 10\%$	mm
Martindale otěr	ISO 12947- 2 / AC UNE-EN 14465+A1	> 50.000 A	cykly třída
Vážený koeficient zvukové pohltivosti	UNE-EN ISO 354 EN ISO 11654	$\alpha_W = 0,15$ (H) E	třída
Odolnost proti ohni	EN 13501-1+A1 ASTM E-84-18	B-s1, d0 A (NFPA 101 LIFE SAFETY CODE)	třída třída

#### 6. Technické vlastnosti GlamTrace

---

<b>ROZMĚRY:</b>	
Tloušťka	0,38 mm
Šířka role	57 cm
Délka role	volitelná
Hmotnost	147 (+/- 20) g/m <sup>2</sup>
Vzhled	vláknina
Složení	netkaná textilie
PVC	neobsahuje
Reakce na oheň (UNI EN 13501-1)	Euro třída: B-s1, d0
Rozměrová stabilita	vysoká
Pevnost v tahu (MD)	3400 N/m
Pevnost v tahu (CD)	2200 N/m
Prodloužení v tahu (MD)	7%
Prodloužení v tahu (CD)	10%

## 7. Čištění a péče

---

Před čištěním tapety doporučujeme přečíst si příručku Rady pro péči a údržbu, kterou si můžete stáhnout ze stránky Materiály na webu [designovetapety.cz](http://designovetapety.cz). Pokud budete potřebovat další informace, obraťte se prosím na naše oddělení péče o zákazníky.

Akustickou spodní vrstvu nelze umýt. Doporučuje se s materiálem manipulovat na čistém, bezprašném povrchu, aby nedošlo ke znečištění.

GlamTrace je omyvatelná tapeta. Pokud se tapeta zašpiní, jemně ji otřete, abyste okamžitě odstranili jakoukoli skvrnu z povrchu. Použijte neabrazivní vlhkou houbu nebo hadřík z mikrovlákna namočený v čisté vlažné vodě. Netřete.

Společnost Glamora neodpovídá za škody způsobené při čištění.

## 8. Varování

---

- Produkt je určen pro profesionální použití.
- Dodržujte národní předpisy.
- Ujistěte se, že povrch je dokonale čistý, suchý a rovný.
- V případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list.
- Pro jakékoliv informace, které zde nejsou uvedeny, se prosím obraťte na [glamora@farline.cz](mailto:glamora@farline.cz).

Aplikace tapet Glamora na jiné povrchy než ty, které jsou výslovně uvedeny v příručkách nebo v dokumentech společnosti (například dřevo, laminát, kov, pryskyřice nebo podobné materiály) nebo pro jiné použití než to, pro které jsou tapety určeny (například instalace na podlahu, dveře, panely, ve venkovním prostředí nebo v podobném prostředí), není v souladu s doporučeními a pokyny výrobce. V takových případech je jakákoli záruka poskytnutá kupujícímu neplatná a společnost F.A.R. LINE, spol. s r.o. za ně nepřebírá žádnou smluvní ani mimosmluvní odpovědnost a neodpovídá ani za vady výrobku a/nebo za vady, které se na výrobku vyskytnou .