

GlamFusion®

The Waterproof Wallcovering

1. Popis

GlamFusion® je vodotěsná tapeta, která nevyžaduje žádnou další hydroizolační aplikaci.

2. Použití

Tapeta GlamFusion® je ideálním řešením pro pokrytí vertikálních vnitřních ploch (nikoli dveří) v obytných a komerčních prostorách vystavených častému namáhání (kuchyně, tělocvičny, wellness prostory, ubytování) nebo s občasným přímým vystavením vodě (koupelny/sprchy, lázně).

3. Příprava povrchu

Tapeta GlamFusion® musí být aplikována na hladké, rovné a bílé povrchy. Naneste akrylový vodou ředitelný disperzní základní nátěr podle pokynů výrobce. Před instalací GlamFusion® počkejte, než uplyne uvedená doba schnutí. Pokud pracujete na keramickém povrchu, musí se zbrousit pomocí jemného brusného papíru a podruhé pomocí extra jemného smirkového papíru. Naneste první vrstvu bílé stěrkové malty s jemnou strukturou (např. MAPEI PLANITOP 200 v bílé barvě) a nechte zaschnout. Naneste druhou vrstvu bílé extra jemné stěrkové malty (např. bílá MAPEI PLANITOP 560) a nechte zaschnout. Naneste akrylový základní nátěr a poté začněte s instalací GlamFusion®.

Při práci se stávající omítkou nebo mírně nerovnými povrchy je nutné je obrousit jemnozrnným smirkovým papírem. Naneste vrstvu bílé stěrkové malty s extra jemnou strukturou (např. bílá MAPEI PLANITOP 560) a nechte zaschnout. Naneste akrylový základní nátěr a poté začněte s instalací GlamFusion®.

4. Návod k instalaci

Instalace tapety GlamFusion® v suchých prostorách:

- 1) Jednotlivé listy tapet jsou očíslovány v pořadí aplikace. Začněte lepit první list a dbejte na to, aby aplikace byla dokonale kolmo k podlaze. Použijte laserovou vodováhu nebo olovnici.
- 2) Lepidlo Adhesive Pro je připraveno k přímému použití. Naneste lepidlo pomocí vlněného válečku s krátkým vlasem. Lepidlem pokryjte celou plochu tapety i s 10cm přesahem (směrem k druhému listu).
- 3) Při lepení prvního listu ponechte jeho horní okraj volný, aby se vyrovnaly případné nerovné oblasti stěny.
- 4) Pomocí silikonového válečku přitlačte okraje tapety ke stěně a ujistěte se, že švy mezi listy dobře přilnou. Okamžitě odstraňte přebytečné lepidlo z GlamFusion® pomocí vlhké houby (houbu často oplachujte vlažnou vodou).
- 5) Nalepte zbývající listy a ujistěte se, že vzor mezi nimi dokonale pasuje. K odstranění přebytečné tapety použijte profesionální řezačku.
- 6) Tapeta je určena k okamžitému použití v suchých prostorách.

Instalace GlamFusion® ve vlhkých nebo částečně vlhkých prostorách:

- 1) Jednotlivé listy tapet jsou očíslovány v pořadí aplikace. Začněte lepit první list, přičemž pomocí laserové vodováhy nebo olovnice zkontrolujte, zda je dokonale kolmý k podlaze.
- 2) Lepidlo GlamFusion® Adhesive Aqua je připraveno k přímému použití. Naneste lepidlo pomocí ozubené (1 mm) špachtle. Aplikujte první list tapety s přesahem 10 cm ven (směrem k druhému listu).
- 3) Při lepení prvního listu ponechte jeho horní okraj volný, aby se vyrovnaly případné nerovné oblasti stěny.
- 4) Pomocí silikonového válečku přitiskněte okraje tapety ke stěně a ujistěte se, že švy mezi dvěma listy k sobě dobře přilnou. Okamžitě odstraňte přebytečné lepidlo z GlamFusion® pomocí vlhké houby s bělidlem či mýdlem na bázi amonia.
- 5) Nalepte zbývající listy a ujistěte se, že vzor mezi nimi dokonale pasuje. K odstranění přebytečného materiálu použijte profesionální řezačku.
- 6) Jakmile jsou všechny listy na svém místě, musíte utěsnit spodní okraj. Umístěte maskovací pásku podél stěny 2 mm od podlahy nebo sprchové základny a podél podlahy a také 2 mm od stěny. Naneste proužek GlamFusion® Sealant na nezakrytou plochu. Ujistěte se, že dobře přilne, a okamžitě pásku odstraňte. Stejným způsobem utěsněte oblasti, kde je třeba GlamFusion® řezat, tj. prostor pro vodovodní baterie, sprchové hlavice atp."

5. Technické specifikace

ROZMĚRY:	
Tloušťka	0,4 mm
Šířka role	95 cm
Délka role	volitelná
Koeficient propustnosti kapalné vody* (UNI EN 1062-3)	w 0,01 kg/(m ² x v0,5) – voděodolná
Reakce na oheň* (UNI EN 13501-1:2009)	klasifikace: C – s1, d0
Odolnost vůči skvrnám (ISO 10545-14):	
-Chromově zelená ve světlém oleji	třída 5
-Olivový olej (def. Olive Oil Agreement - 1979)	třída 5
-Jód (13 g/l alkoholového roztoku)	třída 1
Chemická odolnost (ISO 10545-13):	
-Chemie pro domácnost: chlorid amonný 100 g/l	A(V)
Příspěvky do bazénů: chlornan sodný 20 mg/l	A(V)
Univerzální odstraňovač vodního kamene	A(V)
-Kyselina citronová 100 g/l	LA(V)
-Kyselina chlorovodíková 3% V/V	LB(V)
-Hydroxid draselný 30 g/l	LB(V)
-Kyselina chlorovodíková 18% V/V	HB(V)
-Kyselina mléčná 5% V/V	HB(V)
-Hydroxid draselný 100 g/l	HB(V)
Koeficient lineární tepelné roztažnosti* (UNI 6061)	0,0000034
Lepení k podkladu odtažením (UNI EN 1542) (sádkartonový panel, tloušťka 15 mm)*	Žádná povrchová úprava
Přilepení k podkladu po 10 cyklech bouřka-přehánka (UNI EN 13687-2)	0,19 MPa
Tvrdość povrchu vyjádřená Mohsovou stupnicí (UNI EN 101)	MOHS 8
Odolnost proti hlubokému oděru (UNI EN iso 10545-6)	Odebraný objem 25 mm ³

6. Čištění a údržba

Tapeta GlamFusion® si, s minimální péčí, dlouhodobě zachovává svůj původní vzhled. K odstranění většiny nečistot postačí horká mýdlová voda, neutrální čisticí prostředky pro domácnost nebo alkoholové roztoky. Produkty jako čpavek, prostředky proti vodnímu kameni, odmašťovač a bělidla lze použít naředěné. Po aplikaci těchto prostředků povrch, do 24 hodin, důkladně opláchněte.

7. Upozornění

Tapeta GlamFusion® je neporézní a odolná vůči nečistotám. Některé chemikálie ji však mohou zabarvit, odbarvit nebo poškodit. Patří mezi ně kyselina chlorovodíková a kyselina mléčná. Rozsah poškození bude záviset na době trvání kontaktu s chemikálií. Pokud se použijí přípravky proti vodnímu kameni, bělidlo a zředěná soda (1M roztok), musí se důkladně opláchnout, aby se zabránilo, na povrchu materiálu, vzniku barevných odchylek .

8. Obsah balení

Pro suché prostředí:

GlamFusion®: voděodolná tapeta. Adhesive Pro: lepidlo.

Pro vlhké prostředí nebo dočasný kontakt s vodou:

GlamFusion®: voděodolná tapeta.

GlamFusion® Adhesive Aqua: lepidlo. GlamFusion® Sealant: hydroizolační tmel.

6. Varování

- - Ujistěte se, že povrchy, které mají být pokryty, jsou kolmé a čtvercové, hladké, rovné a mají rovnoměrnou bílou barvu. Nesmí být viditelné žádné netěsnosti, spoje, šrouby nebo nedokonalosti.
- Pro jakékoliv informace, které zde nejsou uvedeny, se prosím obraťte na glamora@farline.cz.