

# GlamCanvas

## 1. Popis

---

GlamCanvas je moderní tapeta vyrobená z vysoce kvalitní viskóznové tkaniny, tvořící osnovu tapety. Je povrchově upravená minerálním práškem a akrylátem na vodní bázi, doplněný podložkou z netkané textilie (TNT). Materiál připomíná malířská plátna a spojuje eleganci s vysokou odolností proti opotřebením, otěru a skvrnám.

## 2. Použití

---

GlamCanvas je optimálním řešením pro vertikální interiérové plochy v obytných, komerčních i hotelových prostorech. Tato tapeta je vhodná jak pro klasické, tak moderní prostory, ať už se jedná o bydlení, obchod, či luxusní hotely. Elegantní vzor z tapety tvoří ideální volbu pro intimní prostory jako je ložnice, stejně tak je skvělou volbou pro sdílené prostory jako jsou obývací pokoje. Při použití tapety v pracovních prostorech, nebo na veřejných místech jako jsou restaurace, hotely, showroomy, či konferenční místnosti, dodává interiéřům elegantní, okázalý a inspirativní vzhled.

## 3. Příprava povrchu

---

Pro správné použití tapety je nezbytné dodržovat pokyny v Instalačním manuálu. Instalační manuál lze nalézt uvnitř krabice a lze si jej také stáhnout z webu [designovetapety.cz](http://designovetapety.cz) na stránce nazvané Materiály. Pokud budete potřebovat další informace, neváhejte se na nás obrátit pomocí zaslání e-mailu na [glamora@farline.cz](mailto:glamora@farline.cz), nebo telefonicky na +420 728 720 390.

Před zahájením práce se ujistěte, že povrch, na který budete aplikovat GlamCanvas, je naprosto hladký, rovný a bílý. Tento povrch musí být zcela suchý, s reziduální vlhkostí nižší než 2,0 %, a musí být zbaven jakýchkoli známek nečistot, tužkových značek, prachu, třísek a vlhkých skvrn. Ujistěte se, že v prostoru, kde budete aplikovat stěnový obklad, není příliš silné proudění vzduchu a teplota je udržována mezi 15°C a 35°C bez výkyvů.

### **Aplikace tapety na novou vrchní vrstvu omítky**

Ujistěte se, že podklad je pevný a suchý, a že nejsou přítomny žádné plísňe ani vzlinající vlhkost. Aplikujte extra jemnou, bílou, hladkou vrstvu stěrky na celý povrch pomocí vhodného stěrkovacího nátěru na bázi cementu. Pro vyrovnání nasákavosti a zlepšení přilnavosti naneste jednu nebo dvě vrstvy akrylátového základního nátěru ve vodní disperzi vhodně zředěného podle doporučení výrobce. Před pokračováním aplikace GlamCanvas vyčkejte, dokud není nátěr suchý.

### **Aplikace tapety na existující omítky nebo mírně nerovný podklad**

Obruste a odstraňte veškerý odlupující se materiál, stejně tak solné usazeniny a starý odlupující se nátěr. Pečlivě vyčistěte podklad pomocí vhodného vybavení a ujistěte se, že je zcela suchý, rovný a hladký. Na celý povrch velmi jemný, bílý, hladký stěrkový nátěr pomocí vhodného stěrkovacího nátěru na bázi cementu. Pro vyrovnání nasákavosti a zlepšení přilnavosti naneste jednu nebo dvě vrstvy akrylátového základního nátěru ve vodní disperzi vhodně zředěného podle doporučení výrobce. Před pokračováním aplikace GlamCanvas vyčkejte, dokud není nátěr suchý.

### **Aplikace tapety na keramické obklady nebo dlažby**

Pečlivě vyčistěte povrch pomocí vhodného vybavení pro keramiku nebo dlažbu a odstraňte veškeré stopy vodního kamene. Ujistěte se, že je stěna zcela suchá. Naneste tenký, světle zbarvený, hladký stěrkový nátěr pomocí vhodného stěrkovacího nátěru (nejlépe na bázi cementu). Po zaschnutí naneste druhou velmi jemnou hladkou stěrku bílé barvy s použitím hodně stěrky na bázi cementu. Pro vyrovnání nasákavosti a zlepšení přilnavosti naneste jednu nebo dvě vrstvy akrylátového základního nátěru ve vodní disperzi vhodně zředěného podle doporučení výrobce. Před pokračováním aplikace GlamCanvas vyčkejte, dokud není nátěr suchý.

## 4. Technická specifikace

---

Šířka role: 85 cm | 33.46 in

Hmotnost: 470 (+/- 10) g/m<sup>2</sup>

Tloušťka: 0,85 mm | 0.033 in

Vzhled: textil, plátno

Složení: 65% viskoza, 20% netkaná textilie, 15% pryskyřice a minerály

Reakce na oheň: Euroclass B-s1, d0 (UNI EN 13501-1)

Omyvatelnost: viz. instrukce v odstavci 6 "Čištění a údržba"

## 5. Certifikace

---

FSC®	FSC-C100728
Chemicky bezpečná certifikace REACH	OEKO-TEX® – Standard 100
Regulation (dosah regulace)	(EC) No.1907/2006

## 6. Čištění a údržba

---

GlamCanvas je omyvatelná tapeta. Vzhledem k přírodním vláknům je třeba s materiálem zacházet s maximální opatrností. Pokud se na tapetě objeví skvrny, jemným poklepáním je okamžitě z povrchu odstraňte. Použijte neabrazivní vlhkou houbu, nebo vlhkou utěrku z mikrovlákna opláchnutou v čisté vlažné vodě. Tapetu nedřete.

Společnost designovetapety.cz / F.A.R. Line, spol. s r. o. neodpovídá za škody způsobené při čištění. Pokud budete potřebovat další informace, neváhejte se na nás obrátit pomocí zasláného e-mailu na glamora@farline.cz, nebo telefonicky na +420 728 720 390.

## 7. Varování

---

- Produkt je určen pro profesionální použití.
- Dodržujte národní předpisy.
- Ujistěte se, že povrch je dokonale čistý, suchý a rovný.
- V případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list.
- Pro jakékoli informace, které zde nejsou uvedeny, se prosím obraťte na glamora@farline.cz.

*Aplikace tapet Glamora na jiné povrchy než ty, které jsou výslovně uvedeny v návodech, nebo v oficiálních instalačních videích (například dřevo, laminát, kov, pryskyřice nebo podobné materiály), nebo pro jiné použití, než pro které byla tapeta navržena (například instalace na podlahu, dveře, panely, ve venkovním prostředí nebo v podobném prostředí), není v souladu s pokyny výrobce. V takových případech je proto jakákoli záruka poskytnutá kupujícímu neplatná a společnost designovetapety.cz / F.A.R.Line, spol. s r. o. za ni nepřebírá žádnou smluvní ani mimosmluvní odpovědnost, ani neodpovídá za vady výrobku a/nebo rozdíly v provedení, které byly v důsledku toho zjištěny. V takových případech se má za to, že výrobek byl prodán na riziko a nebezpečí kupujícího a společnost designovetapety.cz / F.A.R.Line, spol. s r. o. nebude mít žádné závazky ani nebude odpovědná za dodržování jakýchkoli záruk.*

*Aniž by tím bylo dotčeno výše uvedené a za předpokladu, že sdílíte příslušné technické vlastnosti, může společnost designovetapety.cz / F.A.R.Line, spol. s r. o. na vaši žádost poskytnout návrhy týkající se úpravy vašich instalačních povrchů, avšak pouze jako formu pouhé zdvořilosti a bez převzetí jakékoli odpovědnosti. V případě, že si vyžádáte návrhy a/nebo následně předáte objednávku, bude se mít za to, že strany jsou si vědomy výše uvedených podmínek a že jste je výslovně vzali na vědomí a akceptovali.*