

GlamDecor

The Vinyl Wallcovering

1. Příprava zdi

NOVÉ STĚNY



"Povrch důkladně očistěte vhodnými prostředky a ujistěte se, že je dokonale suchý a rovný. V případě potřeby proveďte vhodnou hladkou cementovou nivelaci. Pro zlepšení přilnavosti aplikujte akrylátový základní nátěr na vodní bázi zředěný podle pokynů výrobce. Než přejdete k následujícímu kroku, počkejte, až nátěr zaschne.

STARÉ STĚNY



Obruste a odstraňte nerovnosti či přebytečný materiál. Povrch důkladně očistěte vhodnými prostředky a ujistěte se, že je dokonale suchý a rovný. Proveďte vhodnou hladkou cementovou nivelaci. Pro zlepšení přilnavosti aplikujte akrylátový základní nátěr na vodní bázi zředěný podle pokynů výrobce. Než přejdete k následujícímu kroku, počkejte, až nátěr zaschne.

KERAMICKÉ OBKLADY



Podklad důkladně očistěte vhodnými prostředky a ujistěte se, že je dokonale suchý. Proveďte vhodnou hladkou cementovou nivelaci. Pro zlepšení přilnavosti aplikujte akrylátový základní nátěr na vodní bázi zředěný podle pokynů výrobce. Než přejdete k následujícímu kroku, počkejte, až nátěr zaschne.

2. Instalace



Všechny role jsou postupně očíslovány, instalaci začněte od druhé role. Pomocí laserové vodováhy nebo olovnice se ujistěte, že aplikace je dokonale kolmá k podlaze.



Pomocí válečku se středními štětinami a šikmého štětce naneste lepidlo na povrch stěny, kde bude instalována první tapeta (druhá role). Okamžitě odstraňte přebytečné lepidlo z tapety, ze spár a z okolního povrchu hladkou stranou vlhké houby nebo vlhkým hadříkem (často je oplachujte v čisté vlažné vodě).



Při instalaci první tapety (druhé role) ponechte na horní hraně více materiálu, aby se vyrovnaly případné nerovnosti stěny.



Nainstalujte následující role (č. 1, č. 3, č. 4, č. 5 atd. až po poslední) a ujistěte se, že do sebe dokonale zapadají a na stěně drží.



V rozích tapetu odřízněte a začněte lepit tapetu na další stěnu, přičemž opět pomocí olovnice zajistěte její kolmé umístění.

3. Upozornění

Jakékoliv nesrovnalosti a/nebo vady zakoupeného produktu musí být písemně nahlášeny společnosti F.A.R. LINE, spol. s r.o. do osmi dnů od obdržení objednávky. V každém případě je povinností zákazníka před samotnou instalací materiálu zkontrolovat a nahlásit případné nesrovnalosti/závady zboží. Nedodržení výše uvedených podmínek má za následek ztrátu záruky na vady prodaného zboží.