

## GlamTrace

The Nonwoven Wallcovering

### 1. Popis

GlamTrace je měkká netkaná textilní tapeta vyrobená z lisovaných celulózových vláken. Tenký neprůhledný povrch věrně reprodukuje chromatické efekty.

### 2. Použití

GlamTrace je ideální tapeta na pokrytí stěn, stropů, dveří a skříní v obytných, komerčních či pohostinských interiérech.

### 3. Příprava povrchu

Než začnete, je vhodné se ubezpečit, že povrch, na který bude tapeta GlamTrace aplikována, je dokonale hladký, rovný a bílý. Ujistěte se, že stěny, které chcete zakrýt, jsou bez jakýchkoliv stop nečistot, prachu, povrchových nerovností a vlhkosti. Teplota v místnosti musí být mezi 15 a 30 °C a stěna musí mít zbytkovou vlhkost nižší než 2,5 %. V případě aplikace na nově nanesenou omítku:

Odstraňte případné nerovnosti povrchu pomocí ocelové špachtle nebo jemnozrnného smirkového papíru. Je-li to nutné, naneste světlou hladkou stěrku na bázi cementu.

V případě instalace na stávající omítku nebo mírně nepravidelný podklad:

Obruste a odstraňte materiál, který se odlupuje. Naneste světlou hladkou stěrku na bázi cementu.

Naneste vodou ředitelný bílý akrylový základní nátěr zředěný podle doporučení výrobce. Než přistoupíte k instalaci GlamTrace, počkejte na zaschnutí aplikovaného nátěru.

### 4. Údržba

Pro běžnou údržbu, čištění od prachu a roztočů používejte prachovku s ultraměkkými štětinami. Pro důkladnější čištění použijte v případě potřeby suchou ultraměkkou bavlněnou utěrku nebo hadřík z mikrovlákna, jemně otírejte povrch bez tření. Látka nevyžaduje použití tekutých nebo krémových čisticích prostředků.

### 5. Technické specifikace

#### ROZMĚRY:

Tloušťka	0,38 mm
Šířka role	57 cm
Délka role	volitelná
Hmotnost	147 (+/- 20) g/m <sup>2</sup>

Vzhled vlákna

Složení netkaná textilie

PVC neobsahuje  
Reakce na oheň (UNI EN 13501-1) Euro třída: B-s1, d0

Rozměrová stabilita vysoká

Pevnost v tahu (MD) 3400 N/m  
Pevnost v tahu (CD) 2200 N/m

Prodloužení v tahu (MD) 7%  
Prodloužení v tahu (CD) 10%

Poměr mokré/suché	47%
Stabilita za mokra (CD) (Max)	0,20 %
Neprůhlednost	93 %
Jas	91 %
VOCs	neobsahuje (EN 15102) Materiál neuvolňuje těkavé látky, které mohou způsobit znečištění vnitřního ovzduší.
FSC® certifikace	Produkt je vyrobený z celulózy pocházející ze zodpovědně obhospodařovaných lesů v souladu s přísnými mezinárodními normami.
Formaldehyd a těžké kovy EN 15102 Měření formaldehydu a těžkých kovů bylo provedeno podle normy EN 12149:1997	vyhovující
Francouzská vyhláška VOC 2011-321	A+
HTS code	48024010

## 6. Varování

---

- Produkt je určen pro profesionální použití.
- Dodržujte národní předpisy.
- Ujistěte se, že povrch je dokonale čistý, suchý a rovný.
- V případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list.
- Pro jakékoliv informace, které zde nejsou uvedeny, se prosím obraťte na [glamora@farline.cz](mailto:glamora@farline.cz).